

PRODUKTINFORMATION

HÄRTER E 40

Anwendungsgebiete

Härter für die Klebstofflösungen **CEMENT SC 4000** sowie **CEMENT BC 3004**.

Produktbeschreibung

Polymerbasis:	Polyisocyanat
Lösungsmittel:	Ethylacetat
Farbe:	transparent
Spez. Gewicht:	0,96 g/ml
Dosierung:	4 % Gewichtsanteile dem CEMENT SC 4000 oder CEMENT BC 3004 zugeben
Gefahrenbezeichnung:	Leichtentzündlich, Gesundheitsschädlich

Mischen

Der **HÄRTER E 40** wird in die jeweilige Klebstofflösung eingerührt und zu einer homogenen Masse vermischt.

Lagerfähigkeit

2 Jahre bei Lagerung in geschlossenem Originalgebilde unter Lagerbedingungen gemäß DIN 7716.

Lieferbare Gebinde

Produktbezeichnung	Gebinde	Artikel-Nr.
HÄRTER E 40	0,030 kg	525 1067

Dieses Merkblatt soll Sie beraten. Die Angaben beruhen auf eingehenden Untersuchungen, jedoch kann keine Verbindlichkeit abgeleitet werden. Da wir um eine ständige Weiterentwicklung unserer Produkte bemüht sind, empfiehlt es sich, den Index und das Datum dieses Merkblattes zu beachten und sich gegebenenfalls zu erkundigen, ob inzwischen Eigenschaften geändert wurden. Dieses Merkblatt ersetzt alle vorhergehenden Ausgaben. Bei Unklarheiten fordern Sie unseren Technischen Berater für eine Detailbesprechung an.

TIP TOP Oberflächenschutz Elbe GmbH, Heuweg 4, D-06886 Wittenberg
 Telefon: (0 34 91) 6 35 – 50, Telefax: (0 34 91) 6 35 – 5 52

TIP TOP Oberflächenschutz Elbe GmbH	HÄRTER E 40	INDEX F vom 08.10.2008
Seite: 1/1	Produktinformation	ersetzt Ausgabe: 31.01.2008